Empowered Body ID039

Zertifikat
039-MPA NRW-00422-01

Version 07

Zertifikatsinhaber	Abriso-Jiffy NV. Gijzelbrechtegemstraat 8-10 B - 8570 Anzegem
Herstellwerk	Abriso-Jiffy NV. Gijzelbrechtegemstraat 8-10 B - 8570 Anzegem
Bauprodukt	Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) (entsprechend beigefügter Anlage)
Prüfgrundlage(n)	European Insulation KEYMARK - Scheme for Thermal Insulation Products in Version 2.1 in Verbindung mit EN 13164:2012+A1:2015
Konformitätszeichen	039 MPA NRW-00422-01
Zertifizierte Eigenschaften	Die in der Leistungserklärung des Herstellers (DoP) deklarierten Eigenschaften, werden freiwillig gemäß der aktuell gültigen KEYMARK Scheme rules durch die bevollmächtigte Zertifizierungsstelle, in diesem Fall das MPA NRW, fremdüberwacht.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer 039-MPA NRW-00422-01. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.01.2018 ausgestellt und bleibt bis zum 21.01.2029 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 22.01.2025

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) Boris Sonntag
Stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat
Nr. 039-MPA NRW-00422-01, Version 06 vom 24.01.2023.

MPA NRW. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen zertifiziertes Produkt

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-00

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)
der Firma Abriso-Jiffy NV.
produziert im Herstellwerk „Gijzelbrechtegemstraat 8-10, B-8570 Anzegem“

Produktbezeichnung	Brand-verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF-Gruppe	WLF-Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken-bereich [mm]	Bezeichnungsschlüssel gemäß EN 13164
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas CO_2, raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	1	0,034	017-062	T3-CS(10\Y)300-TR600-DS(70,90)-DLT(2)5-MU150
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO_2, glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	020-039	T1-CS(10\Y)250-DS(70,90)-WL(T)0,7-MU150
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO_2, glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	040-160	T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150
STYRISOL GR-300 MLP	E	Mehrschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO_2, glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	080-200	T1-CS(10\Y)300-TR200-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150
STYRISOL GR-500	E	einschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO_2, glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	050-160	T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas CO_2, raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	3	0,036	063-160	T3-CS(10\Y)300-WL(T)1,5-MU150
STYRISOL	E	einschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas HFC, raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	3	0,036	063-160	T3-CS(10\Y)300-WL(T)1,5-MU150

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen • Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Telefon +49 (0)231 4502-0 • Telefax +49 (0)231 458549 •
MPA NRW Brandprüfzentrum Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte • Telefon +49 (0)2943 897-0 • Telefax +49 (0)2943 897-89 •
• E-Mail: info@mpanrw.de • www.mpanrw.de •